

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 102

ECONOMIC SERIES

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



ART. N° CP21068991

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



BOQUEREL EN
POLIPROPILENO
CON EXTREMO
EN ACERO INOXIDABLE



Equipo tipo : SGS-AB-102

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 102**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel NO automático en Polipropileno.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSION : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 1" ESPIGA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : EPDM

SGS
BOMBAS
2019/01

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 102 A

ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

SGS
BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorrolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



(NO INCLUYE PRECONTROL)

NEW!



BOQUEREL EN
POLIPROPILENO
AUTOMATICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

ART. N° CP21079916

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE

Equipo tipo : SGS-AB-102 A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 102 A**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMATICO en Polipropileno.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSION : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 1" ESPIGA
DN SALIDA : 16 mm

MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : VITON



AdBlue®

SURTIDOR SERIE 103 ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla,96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



ART. Nº CP21068993

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



SISTEMA PRECONTROL
AUTOMATICO ON/OFF



BOQUEREL EN
POLIPROPILENO
CON EXTREMO
EN ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Equipo tipo : SGS-AB-103

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 103**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel NO automático en Polipropileno.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Sistema Prescontrol automático.
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSION : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 1" ESPIGA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : EPDM

SGS
BOMBAS
2019/01

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 104 ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMÁTICO
EN ACERO INOXIDABLE
DE 19 mm

ART. Nº CP21068994

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE

Equipo tipo : SGS-AB-104

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 104**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMÁTICO en Acero Inoxidable.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSIÓN : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 1" ESPIGA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : EPDM



SGS BOMBAS 2019/01

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 105 SERIE FLOTAS

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com

(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21068999**
(No incluye depósito)



BOQUEREL **NO** AUTOMÁTICO
EN POLIPROPILENO CON
EXTREMO EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Equipo tipo: SGS-AB-105

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 105**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel NO automático en Polipropileno.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL **NO** AUTOMÁTICO

CAUDAL	: 50 l/min
CONEXIONES	: 3/4" HEMBRA
DN SALIDA	: 19 mm

MATERIAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON

SGS BOMBAS 2019/01

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 105 A

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com

NEW!



(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMÁTICO
EN POLIPROPILENO



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21079918

(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo : SGS-AB-105A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 105 A, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMÁTICO en Polipropileno.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSIÓN : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA
DN SALIDA : 16 mm

MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO
CANULA : ACERO INOX.
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 106

SERIE FLOTAS INOX

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



(NO INCLUYE PRECONTROL)



BOQUEREL AUTOMATICO
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21069000

(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo : SGS-AB-106

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 106, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMATICO en acero Inoxidable.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSIÓN : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 107 A

SERIE FLOTA AUTOMATIC

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



PRECONTROL
SISTEMA AUTOMATICO
ON/OFF



BOQUEREL AUTOMATICO
POLIPROPILENO
CON EXTREMO INOX.



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)

NEW!

ART. N° CP21079921
(NO INCLYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo: SGS-AB-107A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 107 A, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMATICO en Polipropileno.
- *Sistema de PRECONTROL.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.

SGS BOMBAS 2019/01



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMATICO EN POLIP

CAUDAL	: 30 l/min
CONEXIONES	: 19 mm
DN SALIDA	: 16 mm

MATERIAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
CANULA	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

SURTIDOR SERIE 109

AdBlue®

SERIE FLOTA AUTOMÁTICA INOX

SGS
BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
C/ Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



ART. Nº **CP21074227**

(NO INCLUYE DEPOSITO IBC)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE

NEW!



SISTEMA PRECONTROL
AUTOMÁTICO ON/OFF



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

BOQUEREL AUTOMÁTICO
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo : SGS-AB-109

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRECONTROL evita que el motor funcione en continuo sin demanda y se dañe.

Los surtidores de la **Serie 109**, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel Automático en Acero inoxidable.
- *Sistema PRECONTROL.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.

S
G
S
B
O
M
B
A
S

2
0
1
9
/
0
1



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSIÓN : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

SURTIDOR SERIE 109 EXTERIOR

AdBlue®

SERIE FLOTAS EXTERIOR

SGS
BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
Joaquín Sorolla, 96
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21077168**

DIMENSIONES : 600x230x500 mm

(OPCIONAL CON PIE SOPORTE)

Tipo: SGS-AB 109 EXT

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRESCONTROL evita que el motor funcione en continuo sin demanda y se dañe.

Los surtidores de la **Serie 109 exterior** incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Chasis de poliéster estanco.
- *Boquerel Automático de acero inoxidable.
- *Sistema PRESCONTROL ON-OFF Automático.
- *Contador digital con Totalizador y Parcial.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.

S
G
S
B
O
M
B
A
S

2
0
1
9
/
0
1



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca
POTENCIA : 0,37 KW
TENSION : 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO
JUNTAS : VITON
EJE : ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA
DN SALIDA : 19 mm

MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.