

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-111 GRANDES FLOTAS

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº CP21074289

#### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT.: 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

#### MATERIALES:

CUERPO : Acero Inoxidable  
CIERRE MEC : Cerámica Grafito  
EJE : Acero Inoxidable  
JUNTAS : Viton

#### BOQUEREL CON CORTE AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" Hembra  
DN SALIDA : 19 mm

#### MATERIALES:

CUERPO : Acero inoxidable  
JUNTAS : Viton

#### TUBERIAS Y ACCESORIOS

MATERIALES : Acero Inoxidable

#### Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel y presione el botón de inicio para repostar, una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

#### Tipo : SGS-AB-111

Los surtidores de la Serie 111, para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Relé para maniobra (conexión a tarjetero)
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Conector de acceso a tarjetero externo de 50 pulsos/l PNP.  
(consultar otras salidas de pulsos, NPN..)
- \*Autómata programable:
- \*Totalizador y parcial de litros repostados.



\*Módem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)  
(Activación previa contratación del Servicio ONLINE)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.



ESTACION DE ADBLUE CON DEPOSITO EXTERIOR  
Y GRUPO DE BOMBEO INTEGRADO AL SURTIDOR

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

SGS  
BOMBAS  
2019/01

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-112 GESTION DE FLOTAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquin Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



SN Sonda de Nivel Tanque

GSM Modem Comunicación



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

ART. N° CP21074290

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel y presione el botón de inicio para repostar, una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

**Tipo : SGS-AB-112**

Los surtidores de la **SERIE 112**, para consumo propio incluyen:

**Sonda de nivel del depósito de AdBlue®.**

Mediante el módem de comunicación GSM, una vez al día descargar la información de a sonda y a través de nuestra página [web www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com)

(Previa contratación del servicio) se dispone de la siguiente información:

\*Volumen del depósito actual.

\*Informe del volumen entre fechas.

Los surtidores de la **Serie 112**, incluyen:

\*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.

\*Chasis con protección para intemperie.

\*Magnetotérmico de protección eléctrica.

\*Relé para maniobra (conexión a tarjetero)

\*Boquerel automático en acero inoxidable.

\*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)

\*Contador de turbina con salida de pulsos.

\***Conector de acceso a tarjetero externo de 50 pulsos/l PNP.**  
(consultar otras salidas de pulsos, NPN..)

\*Automata programable:



\*Totalizador y parcial de litros repostados.

\*Sonda de nivel depósito.

\***Módem de comunicación GSM**  
(No incluye tarjeta SIM)

Volumen de depósito disponibles:

\* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)

\* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)

\* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)



ESTACION DE ADBLUE CON  
DEPOSITO PARA EXTERIOR  
Y GRUPO DE BOMBEO INTEGRADO AL SURTIDOR

SGS  
BOMBAS  
2019/01

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-115 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-DT

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



DT TARJETERO DIGITAL

GSM MÓDEM COMUNICACION



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. Nº CP21075966

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel e introduzca el código de usuario, los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CLIENTES

SGS  
BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS  
(desconectarse)

Lista de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:33	7587 AEA	0	17.1000	70.87
2011-06-07 06:23	7587 AEA	80087	21.1000	55.42
2011-06-08 10:58	4250-CEE	0	14.5000	54.08
2011-06-18 10:00	8888 EEE	104400	10.0000	38
2011-06-30 13:38	4340-EUT	222222	24.0000	88.57
2011-07-02 00:27	7587 AEA	270000	13.1000	57.52
2011-07-02 00:36	8888 EEE	723040	14.1000	46.41

Página: 1/1 Encuentra a Excel

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 115, son para consumo propio e incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- \*Modem de comunicación. GSM INCLUIDO (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

SGS  
BOMBAS  
2019/01

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-116 GESTION FLOTAS TARJETERO-DT SONDA NIVEL-SN

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. N° CP21076477

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiones el botón de inicio para repostar.

Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT\* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web [www.sgs bombas.com](http://www.sgs bombas.com) (una vez al día, semana o mes) \* a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- \*Volumen actual del depósito.
- \*Volumen del depósito entre fechas.

Los surtidores de la Serie 116 para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)

\*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.



SONDA DE NIVEL  
CON REGISTRO WEB

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-117 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-TP

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. N° CP21078792

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, aproxime la tarjeta al surtidor, introduzca los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 117, son para consumo propio e incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Lector de tarjetas de proximidad.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- \*Modem de comunicación.GSM INCLUIDO(No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

ÁREA DE CUENTAS

SGS  
BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS  
(desconectar)

Listado de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:28	7987 AZA	0	17 1000	70,87
2011-06-07 08:23	7987 AZA	90887	21 0000	35,42
2011-06-05 10:58	4310-02Z	8	14 5000	54,05
2011-06-19 18:00	8099 EEE	15420	10 0000	30
2011-06-30 13:39	4310-02Z	3222222	24 8000	68,17
2011-07-02 02:27	7987 AZA	275908	13 0000	67,52
2011-07-02 00:38	8099 EEE	72348	14 1000	48,41

SGS BOMBAS | Área de la Técnica, 99 Nave 2 - P.º 1. Santa Ana - 28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid (España) | Tel: +34 91 332 48 18 | Fax: +34 91 332 59 99 | [sgs@sgsbombas.com](mailto:sgs@sgsbombas.com)

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-118 GESTION FLOTAS TARJETERO-TP SONDA NIVEL-SN

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



ART. Nº **CP21078797**

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, aproxime la tarjeta al surtidor, introduzca los kilómetros y presiones el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT\* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web [www.sgs bombas.com](http://www.sgs bombas.com) (una vez al día, semana o mes) \* a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- \*Volumen actual del depósito.
- \*Volumen del depósito entre fechas.

SGS Los surtidores de la Serie 118 para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Lector de tarjetas de proximidad.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel.
- \*Automata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)

\*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)



SONDA DE NIVEL CON REGISTRO WEB



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.