

AdBlue®

SURTIDOR SERIE 105 A SERIE FLOTAS AUTOMATIC

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
Avd. La Técnica 19 nave 3
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com

NEW!



(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMATICO
EN POLIPROPILENO



CONTADOR DIGITAL
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21079918

(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN
ACERO INOXIDABLE



Tipo : SGS-AB-105A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 105 A, incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Bancada metálica.
- *Boquerel AUTOMATICO en Polipropileno.
- *Contador digital.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Kit de aspiración.
- *Manguera de aspiración 2 mts.



ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL	: 50 l/min
CONEXIONES	: 3/4" HEMBRA
DN SALIDA	: 16 mm

MATERIAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
CANULA	: ACERO INOX.
JUNTAS	: VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

SGS BOMBAS 2017/01