

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-112 GESTION DE FLOTAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
Avd. La Técnica 19 nave 3  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



SN Sonda de Nivel Tanque

GSM Modem Comunicación



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

ART. N° CP21074290

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel y presione el botón de inicio para repostar, una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

**Tipo : SGS-AB-112**

Los surtidores de la **SERIE 112**, para consumo propio incluyen:

**Sonda de nivel del depósito de AdBlue®.**

Mediante el módem de comunicación GSM, una vez al día descargar la información de a sonda y a través de nuestra página [web www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com)

(Previa contratación del servicio) se dispone de la siguiente información:

\*Volumen del depósito actual.

\*Informe del volumen entre fechas.

Los surtidores de la **Serie 112**, incluyen:

\*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.

\*Chasis con protección para intemperie.

\*Magnetotérmico de protección eléctrica.

\*Relé para maniobra (conexión a tarjetero)

\*Boquerel automático en acero inoxidable.

\*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)

\*Contador de turbina con salida de pulsos.

\***Conector de acceso a tarjetero externo de 50 pulsos/l PNP.**  
(consultar otras salidas de pulsos, NPN..)

\*Automata programable:



\*Totalizador y parcial de litros repostados.

\*Sonda de nivel depósito.

\***Módem de comunicación GSM**  
(No incluye tarjeta SIM)

Volumen de depósito disponibles:

\* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)

\* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)

\* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)



ESTACION DE ADBLUE CON  
DEPOSITO PARA EXTERIOR  
Y GRUPO DE BOMBEO INTEGRADO AL SURTIDOR

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.