

**AdBlue®**

# SURTIDOR TIPO SGS-AB-115 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-DT

**SGS  
BOMBAS**

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
Avd. La Técnica 19 nave 3  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



DT TARJETERO DIGITAL

GSM MÓDEM COMUNICACION



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. Nº CP21075966

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel e introduzca el código de usuario, los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine situe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CLIENTES

SGS BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS [desconectarse]

Listado de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:33	7587 AEA	0	17.1000	70,57
2011-06-07 08:23	7587 AEA	80987	21.1000	55,42
2011-06-08 10:58	4250-CEE	0	14.1000	54,05
2011-06-18 10:00	8989 EEE	154405	10.1000	38
2011-06-30 13:38	4340-EUT	2222222	24.0000	88,17
2011-07-02 02:27	7587 AEA	273065	13.1000	57,52
2011-07-02 08:36	8989 EEE	723545	14.1000	46,41

Página: 1 408 de 44

Exportar a Excel

SGS BOMBAS | Avda. de la Técnica, 19 Nave 3 - P.I. Santa Ana - 28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid (España) | Tel: +34 91 332 48 18 | Fax: +34 91 332 59 99 | sgs@sgsbombas.com

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 115, son para consumo propio e incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- \*Modem de comunicación. GSM INCLUIDO (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso