

AdBlue®

SURTIDOR TIPO SGS-AB-116 GESTION FLOTAS TARJETERO-DT SONDA NIVEL-SN

SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.
Pol. Ind. Santa Ana
Avd. La Técnica 19 nave 3
28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: 91 332 48 18
Fax: 91 332 59 99
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION
(INCLUIDO)



SONDA DE NIVEL
CON REGISTRO WEB

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- * 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- * 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- * 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

ART. N° CP21076477

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiones el botón de inicio para repostar.

Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web www.sgsbombas.com (una vez al día, semana o mes) * a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- *Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- *Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- *Volumen actual del depósito.
- *Volumen del depósito entre fechas.

Los surtidores de la Serie 116 para consumo propio incluyen:

- *Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- *Chasis con protección para intemperie.
- *Magnetotérmico de protección eléctrica.
- *Boquerel automático en acero inoxidable.
- *Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- *Contador de turbina con salida de pulsos.
- *Sonda de Nivel.
- *Autómata programable:
 - Totalizador y parcial de litros repostados.
 - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
 - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
 - Software descarga de datos (INCLUIDO)

*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso